

## AUTOPASTE

Preparat AUTOPASTE stosowany jest do czyszczenia i odtłuszczenia siatek poliestrowych i ze stali nierdzewnej. Nadaje się także do usuwania pozostałości farby i warstwy starych emulsji pozostałych po odwarstwianiu ( w połączeniu ze zmywaczami AUTOSOLVE , 3148, 5148, 997, 9978)

### SPÓSÓB UŻYCIA

Jako środek czyszczący i odtłuszczający: siatkę przeszczotkować preparatem równomiernie po obu stronach . Po ok. 1 minucie dokładne spłukać wodą, aż do całkowitego usunięcia piany. Siatka sitodrukowa nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów i po wyschnięciu jest gotowa do pokrywania emulsją.

Do usuwania resztek farb i emulsji. Na suche sito nanieść dokładnie niewielką ilość któregoś ze zmywaczy (podanych powyżej), po czym szczotkując dobrze rozprowadzić AUTOPASTĘ po obu stronach siatki. W przypadku siatek odwarstwianych krótko po drukowaniu potrzeba będzie najwyżej 5-10 min., przy bardzo zaschniętych pozostałościach farb – trochę więcej czasu; nie powinno to jednak przekroczyć 15 minut. Siatkę należy następnie delikatnie nawilżyć a następnie spłukać silnym strumieniem wody.

### PRZECHOWYWANIE

2 lata w szczelnych opakowaniach i chłodnym i suchym miejscu. Unikać mrozu.

### BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

**Produkt żrący !**

Przed użyciem koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki.