

TEXILAC AF MONO

Farba do druku na tekstyliach

CHARAKTERYSTYKA:	Kryjąca farba wodna do sitodruku na ciemnych podłożach tekstylnych. Jednoskładnikowa, utrwalana na zimno.
PODŁOŻA DRUKOWE:	Tkaniny i dzianiny bawełniane, z domieszkami syntetyków oraz niektóre syntetyczne.
SZABLONY:	Wodne na bazie emulsji lub filmu, siatki o gęstościach między 24 a 55 włókien/cm. Optymalne włókna dla bieli kryjącej to: 43.80 i 53.55.
RAKLE:	Zalecamy poliuretanowe, prostokątne o twardości 75° Sh.
WYDAJNOŚĆ:	Okolo 30 m ² /kg przy druku siatką 43.80
UTRWALANIE:	Na zimno w temperaturze otoczenia (schnięcie na powietrzu). Dopuszczalne jest przyspieszenie schnięcia poprzez wygrzanie w temp 80-100°C, zwiększa się też w ten sposób odporność wydruku na pranie mokre w temp. 60°C. Wydruki utrwalone w warunkach otoczenia pełną odporność na pranie mokre w temp 40°C uzyskują po 72 godzinach. Innym sposobem na zwiększenie tej odporności jest użycie katalizatora ECOTEX FIX50 lub HYDRO-FIX.
ZAKRES BARW:	13 podstawowych barw (ze wzornika) oraz biel, czerń kryjąca i baza transparentna (do druku np. pigmentami metalicznymi w proszku)
DODATKI:	32311 - Katalizator HYDRO-FIX (maksymalna dawka 20g/kg) 32312 - Opóźniacz (maksymalna dawka 50g/kg)
OPAKOWANIA:	Polipropylenowe 1 kilogramowe (farby) lub 100 gramowe (katalizator)
PRZECHOWYWANIE:	Do 1 roku w temperaturze 5-35 °C . Składowanie w ciemnych pomieszczeniach i szczelnie zamkniętych opakowaniach.
UWAGI:	Farbę należy dobrze wymieszać przed użyciem. Katalizowana farba powinna być wykorzystana w ciągu kilku godzin.