

AUTOHAZE

Preparat AUTOHAZE stosowany jest do czyszczenia i usuwania przebarwień (tzw „duchów”) i pozostałości starych emulsji dwuazowych pozostałych po odwarstwianiu. Niekonieczne jest przy tym stosowanie dodatkowych rozpuszczalników. Może być także użyty do odtłuszczenia i przygotowania powierzchni ram aluminiowych przeznaczonych do napięcia siatką. AUTOHAZE należy stosować wyłącznie do siatek poliestrowych i nylonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Do usuwania „duchów” i Pozostałości emulsji: Na obie strony mokrego siata nanieść dokładnie niewielką ilość preparatu po czym szczotkując dobrze rozprowadzić po obu jego stronach. W przypadku siatek odwarstwianych krótko po drukowaniu wystarczy pozostawić je na 6-8 min. Siatkę należy następnie delikatnie nawilżyć, zetrzeć pozostałości pasty, a następnie spłukać silnym strumieniem wody.

PRZECHOWYWANIE

2 lata w szczelnych opakowaniach i chłodnym i suchym miejscu.
Unikać mrozu.
Podczas długotrwałego przechowywania produkt ulega rozwarstwieniu.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Produkt żrący !

Przed użyciem koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki.