

HYDRO – K

Farba do druku na tekstyliach

CHARAKTERYSTYKA:	Kryjąca farba wodna do sitodruku na ciemnych podłożach tekstylnych. Może być utrwalana na zimno po dodaniu katalizatora HYDRO-FIX.
PODŁOŻA DRUKOWE:	Tkaniny i dzianiny bawełniane, z domieszkami syntetyków oraz niektóre syntetyczne. Idealna do koszulek i toreb bawełnianych. Nadaje się także do druku na tekturowych opakowaniach zbiorczych.
SZABLONY:	Wodne na bazie emulsji lub filmu, siatki o gęstościach między 24 a 77 włókien/cm. Optymalne włókna dla bieli kryjącej to: 43.80 i 53.55.
RAKLE:	Zalecamy poliuretanowe, prostokątne o twardości 75° Sh.
WYDAJNOŚĆ:	Okolo 30 m ² /kg przy druku siatką 43.80
UTRWALANIE:	Na ciepło w temperaturze 140-160 °C przez 3-5 minut, lub na zimno po dodaniu 2-3 % katalizatora HYDRO-FIX.
ZAKRES BARW:	10 podstawowych barw (ze wzornika) oraz biel, czerń kryjąca i baza transparentna.
BARWY SPECJALNE:	Na zamówienie wykonujemy praktycznie każdy inny kolor w terminie do trzech dni roboczych. W tym przypadku konieczne jest podanie istotnych parametrów druku, koloru i rodzaju podłoża itp. (formularz). Bardzo pomocne jest także nadesłanie nam próbki podłoża przeznaczonego do zadrukowania. Minimalna ilość: 1 kg <i>UWAGA: Kolory kryjące są z natury mniej intensywne i dokładne.</i>
DODATKI:	32311 - Katalizator HYDRO-FIX (maksymalna dawka 20g/kg) 32202 - Baza kryjąca do pigmentowania. 32312 - Opóźniacz (maksymalna dawka 50g/kg) 32314 - Utrwalacz do syntetyków (maksymalna dawka 8g/kg)
OPAKOWANIA:	Polipropylenowe 1 kilogramowe (farby) lub 100 gramowe (katalizator)
PRZECHOWYWANIE:	Do 1 roku w temperaturze 5-35 °C . Składowanie w ciemnych pomieszczeniach i szczelnie zamkniętych opakowaniach.
UWAGI:	Farbę należy dobrze wymieszać przed użyciem. Katalizowana farba powinna być wykorzystana w ciągu kilku godzin.