

Koncentrat do odwarstwiania szablonów 1:20



CHARAKTERYSTYKA

Skoncentrowany preparat przeznaczony do odwarstwiania szablonów sitodrukowych. Nadaje się do stosowania w myjkach automatycznych. Niezszkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka.

ZASTOSOWANIE

Odwarstwianie szablonów na bazie emulsji lub filmu kapilarnego w procesie ręcznym lub automatycznym.

SPOSÓB UŻYCIA

Roztwór roboczy uzyskuje się po odpowiednim rozcieńczeniu wodą. Rozcieńczać w stosunku od 1:10 (roztwór mocny) do 1:20 (roztwór słabszy ale dokładniejszy).

Do urządzeń automatycznych zalecamy stosowanie roztworu słabszego.

Preparat nakładać na suche sito obustronnie, szczotką, pędzlem lub gąbką. Pozostawić do przereagowania na okres od 2-5 minut w zależności od mocy roztworu. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na siatce. Po krótkim czasie reakcji dokładnie spłukać wodą o dużym ciśnieniu.

UWAGA: *Usuwanie retuszerów z szablonów z reguły wymaga zwiększonego ciśnienia wody!*

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze 20-25°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych, unikać mrozu.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu odpowiednich przepisów. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Zalecamy stosowanie okularów i odzieży ochronnej.

OPAKOWANIA

Polietylenowe o pojemności 1 litra.