

ANTYDUSZEK PASTA

Preparat ANTYDUSZEK PASTA stosowany jest do czyszczenia i usuwania przebarwień (tzw „duchów”) i pozostałości starych emulsji dwuazowych pozostałych po odwarstwianiu. Może być także użyty do odłuszczenia wstępnego siatek. Należy go stosować wyłącznie do siatek poliestrowych i nylonowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do usuwania „duchów” i pozostałości emulsji: Na obie strony mokrego sita nanieść szczotką niewielką ilość preparatu po czym szczotkując dobrze rozprowadzić po obu jego stronach. Wykonywać ruchy okrężne lub pod kątem 45° względem włókien siatki. W przypadku siatek odwarstwianych krótko po drukowaniu wystarczy pozostawić je na 5-15 minut, a dla starych lub mocno zabrudzonych sit czas ten może ulec wydłużeniu nawet do kolejnych 15 minut.

W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń konieczne może być użycie dodatkowo aktywatora ANTYDUSZEK AKTYWATOR.

Siatkę należy następnie delikatnie nawilżyć, zetrzeć pozostałości pasty, a następnie spłukać silnym strumieniem zimnej wody. Upewnić się że spłukano dokładnie także wewnętrzne krawędzie ramy.

Do wstępnego odłuszczenia siatki: Na obie strony mokrego sita nanieść mokrą szczotką bardzo małą ilość preparatu po czym wyszczotkować pod słabym strumieniem wody aż utworzy się piana. Wykonywać ruchy okrężne lub pod kątem 45° względem włókien siatki. Całość spłukać dokładnie słabym strumieniem zimnej wody.

UWAGI:

1. Zawsze stosować środki ochrony oczu, odzież i rękawice ochronne.
2. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu na sicie.
3. Przed użyciem dokładnie wymieszać drewnianą szpatułką

PRZECHOWYWANIE:

2 lata w szczelnych opakowaniach i w temperaturze 20 °C
Unikać mrozu.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

Produkt żrący !

Przed użyciem konieczne zapoznać się z kartą charakterystyki.

PRODUKTY:

ANTYDUSZEK PASTA opakowanie 1 kg (kod 33106)
ANTYDUSZEK PASTA opakowanie 5 kg (kod 33156)
ANTYDUSZEK AKTYWATOR opakowanie 1 litr (kod 33101)